



Descripción

Adhesivo fabricado con caucho sintético y resinas de excelente calidad, presenta alto tack y gran fuerza inicial y final. Diseñado para aplicación en spray. De suave olor y color beige.

Usos

Posee un sistema de solventes que permite la adherencia a poliestireno expandido entre sí y con otros materiales como cartón, espuma de poliuretano, metal o plásticos.

Útil en la fabricación de colchones y tapicería automotriz y general. Para pegue inmediato de espuma a espuma, espuma a madera, entre otros.

Ventajas

- Excelente tack.
- Alta fuerza inicial y final.
- Rápido secado.
- Permite pegues inmediatos.
- No ataca el poliestireno expandido.
- Aplicación en spray.

Especificaciones

Viscosidad Brookfield	(300 ± 100) cPs.
Contenidos de sólidos	(45 ± 2) %
Densidad	(2.8 ± 0.1) Kg/galón

Presentación

Practipack 4.5 galones

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, humedad, agentes desmoldantes y otros que eviten una apropiada adhesión.
- Verificar que la línea neumática esté libre de agua.
- Graduar la cantidad de adhesivo en un cartón.
- Graduar la presión de salida entre 60-80 psi.
- Aplicar una capa uniforme de PEGAMENTO PLUS a cada una de las superficies a unir.
- Se puede pegar inmediatamente se ha realizado la aplicación. Para el desarrollo de mayor fuerza inicial dejar secar 3 minutos o cuando aparentemente esté seco y realizar la adhesión.
- Unir las superficies entre sí, ejerciendo una presión uniforme para asegurar un buen contacto y desalojar el aire atrapado.

Precauciones y recomendaciones

- Mantener el recipiente cerrado para evitar escapes de los solventes.
- ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de calor.
- Usar en lugares bien ventilados o con extractores de gases.
- No inhalar sus vapores.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión, consultar al médico.
- El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos.
- Bajo estas condiciones su tiempo de vida útil es de 12 meses.